

Спецификация (Specification)		24AWG (1/0.50±0.05)*4P OD: 6.0mm				Схема № (Drawing №)		ПЗКМК-FUTP5e-LOM	
Серия (Series)	Сетевой кабель (Network cable)	4P/24AWG				Схема поперечного сечения (Construction D.W.G)			
Проводник (Conductor)	AWG / S, мм²	24 / 0.2050				Нейлоновая нить (Nylon ripcord) Голубой *Бело-голубой (Blue *White-Blue) Коричневый *Бело-коричневый (Brown *White-Brown) Внешняя оболочка (Outer jacket) Оранжевый *Бело-оранжевый (Orange *White-Orange) Зеленый *Бело-зеленый (Green *White-Green) Экранирование (Al & mylar) Земля (Ground wire) See cat FUTP			
	Материал (Material)	Медь (CU)							
	Количество/диаметр, мм (Size)	1/0.50±0.05							
	Многожильный диаметр, мм (Stranded diameter)								
Оболочка (Insulation)	Мин.средняя толщина, мм (Min AVG thick.)	0.2							
	Материал (Material)	HDPE							
	Диаметр, мм (O.D.)	0.9±0.005							
Пары (Pairs)	Цвет (Color)	1. Голубой*Бело-голубой (Blue*White-Blue)	2. Оранжевый*Бело-оранжевый (Orange*Wh-Orange)	3. Зеленый*Бело-зеленый (Green*White-Green)	4. Коричневый*Бело-коричневый (Brown*White-Brown)	Цветовое обозначение (Colour code)			
	Направление/длина скрутки, мм (Direction/len)	12	16	14	18				
	Экранирование жил (Al foil & mylar)	Материал (Material)							
		Обхват и перекрытие (Coverage, Overlap)							
Сборка (Collection)	Крестообразный разделитель (Separator)					4P: Голубой*Бело-голубой, Оранжевый*Бело-оранжевый, Зеленый*Бело-зеленый, Коричневый*Бело-коричневый (4P: Blue*White-Blue, Orange*White-Orange, Green*White-Green, Brown*White-Brown)			
	Общее экранирование (Al foil & mylar)	100%, >25							
Армирование (Braid)	Материал (Material)					Печать (Print information)			
	Количество/диаметр (Size)								
Земля (Drain)	AWG / S, мм²; Материал, кол-во/диаметр, мм (Mat., size)					Текст (Text)			
Дополнительно (Additionally)	Нейлоновая нить (Ripcord)	Да (Yes)				Цвет (Color)		Высота (Height)	
	Стальной трос (Steel wire)					GCR	ПЗКМК-FUTP5e-LOM		
	ПЭТ пленка (PET)								
Оболочка (Jacket)	Тип оболочки (Jacket type)	Внешняя оболочка (Outer jacket)		Внутренняя оболочка (Inner jacket)		Конструктор (Draw)	Контроллер (Chek)	Исполнитель (Appr)	
	Материал (Material)	LSZH							
	Цвет (Color)					Заказчик (Customer)		Производитель (Manufacturer)	
	Диаметр, мм (O.D.)	6.0±0.20						ООО "ПЗКМК"	
	Средняя толщина, мм (AVG thick.)	0.5-0.6							
Электрические характеристики (Electrical characteristics)		Физические свойства внешней оболочки (Physical properties of Jacket)							
Conductor resistance: 185 Ω/km Max. conductor current: 0.960 A Rated voltage: ≤ 50 V		Operating temperature: -20 °C to +60 °C							
						Дата (Date)	27.05.2026		