

Спецификация (Specification)		23AWG (1/0.57±0.005)*4P OD: 6.5mm				Схема № (Drawing №)		ПЗКМК-FUTP6-LOM	
Серия (Series)	Сетевой кабель (Network cable)	4P/23AWG				Схема поперечного сечения (Construction D.W.G)			
Проводник (Conductor)	AWG / S, мм ²	23 / 0.258				<p>Нейлоновая нить (Nylon ripcord)</p> <p>Внешняя оболочка (Outer jacket)</p> <p>Оранжевый*Бело-оранжевый (Orange*White-Orange)</p> <p>Зеленый*Бело-зеленый (Green*White-Green)</p> <p>Экранирование (Al & mylar)</p> <p>Земля (Ground wire)</p> <p>6 cat. FUTP</p>			
	Материал (Material)	Медь (CU)							
	Количество/диаметр, мм (Size)	1/0.57±0.005							
	Многожильный диаметр, мм (Stranded diameter)								
Оболочка (Insulation)	Мин.средняя толщина, мм (Min AVG thick.)	0.2							
	Материал (Material)	HDPE							
	Диаметр, мм (O.D.)	0.9±0.005							
Пары (Pairs)	Цвет (Color)	1. Голубой*Бело-голубой (Blue*White-Blue)	2. Оранжевый*Бело-оранжевый (Orange*Wh-Orange)	3. Зеленый*Бело-зеленый (Green*White-Green)	4. Коричневый*Бело-коричневый (Brown*White-Brown)	<p>Цветовое обозначение (Colour code)</p> <p>4P: Голубой*Бело-голубой, Оранжевый*Бело-оранжевый, Зеленый*Бело-зеленый, Коричневый*Бело-коричневый</p> <p>(4P: Blue*White-Blue, Orange*White-Orange, Green*White-Green, Brown*White-Brown)</p>			
	Направление/длина скрутки, мм (Direction/len)	12	16	14	18				
	Экранирование жил (Al foil & mylar)	Материал (Material)							
		Обхват и перекрытие (Coverage, Overlap)							
Сборка (Collection)	Крестообразный разделитель (Separator)	Да (Yes)							
	Общее экранирование (Al foil & mylar)	100%, >25							
Армирование (Braid)	Материал (Material)								
	Количество/диаметр (Size)								
Земля (Drain)	AWG / S, мм ² ; Материал, кол-во/диаметр, мм (Mat., size)	23 / 0.258; Медь, 1/0.57 (CU)							
Дополнительно (Additionally)	Нейлоновая нить (Ripcord)	Да (Yes)							
	Стальной трос (Steel wire)								
	ПЭТ пленка (PET)	Да (Yes)							
Оболочка (Jacket)	Тип оболочки (Jacket type)	Внешняя оболочка (Outer jacket)		Внутренняя оболочка (Inner jacket)					
	Материал (Material)	LSZH							
	Цвет (Color)								
	Диаметр, мм (O.D.)	6.5±0.20							
	Средняя толщина, мм (AVG thick.)	0.5-0.6							
Электрические характеристики (Electrical characteristics)			Физические свойства внешней оболочки (Physical properties of Jacket)			Печать (Print information)			
Conductor resistance: 185 Ω/km Max. conductor current: 0.960 A Rated voltage: ≤ 50 V			Operating temperature: -20 °C to +60 °C			Текст (Text)			
						Цвет (Color)		Высота (Height)	
								ПЗКМК-FUTP6-LOM	
						Конструктор (Draw)		Контроллер (Chek)	
						Исполнитель (Appr)			
						Заказчик (Customer)		Производитель (Manufacturer)	
								ООО "ПЗКМК"	
						Дата (Date)		25.02.2026	