


Спецификация (Specification)		23AWG (1/0.57±0.005)*4P OD: 6.5mm				Схема № (Draving №)		ПЗКМК-UUTP6-POM			
Серия (Series)	Сетевой кабель (Network cable)		4P/23AWG				Схема поперечного сечения (Construction D.W.G)				
Проводник (Conductor)	AWG / S, мм²		23 / 0.258				Нейлоновая нить (Nylon ripcord) Голубой*Бело-голубой (Blue*White-Blue) Коричневый*Бело-коричневый (Brown*White-Brown) Крестообразный разделитель (Separator) Внешняя оболочка (Outer jacket) Оранжевый*Бело-оранжевый (Orange*White-Orange) Зеленый*Бело-зеленый (Green*White-Green)  6 cat U/UTP				
	Материал (Material)		Медь (CU)								
	Количество/диаметр, мм (Size)		1/0.57±0.005								
	Многожильный диаметр, мм (Stranded diameter)										
Оболочка (Insulation)	Мин.средняя толщина, мм (Min AVG thick.)		0.2				Цветовое обозначение (Colour code)				
	Материал (Material)		HDPE								
	Диаметр, мм (O.D.)		0.9±0.005								
Пары (Pairs)	Цвет (Color)		1. Голубой*Бело-голубой (Blue*White-Blue)	2. Оранжевый*Бело-оранжевый (Orange*Wh-Orange)	3. Зеленый*Бело-зеленый (Green*White-Green)	4. Коричневый*Бело-коричневый (Brown*White-Brown)	4P: Голубой*Бело-голубой, Оранжевый*Бело-оранжевый, Зеленый*Бело-зеленый, Коричневый*Бело-коричневый (4P: Blue*White-Blue, Orange*White-Orange, Green*White-Green, Brown*White-Brown)				
	Направление/длина скрутки, мм (Direction/len		12	16	14	18					
	Экранирование жил (Al foil & mylar)	Материал (Material)									
		Обхват и перекрытие (Coverage, Overlap)									
Сборка (Collection)	Крестообразный разделитель (Separator)		Да (Yes)				Печать (Print information)				
	Общее экранирование (Al foil & mylar)										
Армирование (Braid)	Материал (Material)						Текст (Text)				
	Количество/диаметр (Size)						Цвет (Color)		Высота (Height)		
Земля (Drain)	AWG / S, мм²; Материал, кол-во/диаметр, мм (Mat., size)								ПЗКМК-UUTP6-POM		
Дополнительно (Additionally)	Нейлоновая нить (Ripcord)		Да (Yes)								
	Стальной трос (Steel wire)						Конструктор (Draw)		Контроллер (Chek)	Исполнитель (Appr)	
	ПЭТ пленка (PET)										
Оболочка (Jacket)	Тип оболочки (Jacket type)		Внешняя оболочка (Outer jacket)		Внутренняя оболочка (Inner jacket)		Заказчик (Customer)		Производитель (Manufacturer)		
	Материал (Material)		PVC								
	Цвет (Color)										
	Диаметр, мм (O.D.)		6.5±0.20						ООО "ПЗКМК"		
	Средняя толщина, мм (AVG thick.)		0.5-0.6								
Электрические характеристики (Electrical characteristics)		Физические свойства внешней оболочки (Physical properties of Jacket)				Дата (Date)		27.05.2026			
Conductor resistance: 185 Ω/km Max. conductor current: 0.960 A Rated voltage: ≤ 50 V		Operating temperature: ≤ 75 °C									