

Спецификация (Specification)		1.0mm <sup>2</sup> (33/0.2±0.006)*3C		Схема № (Drawing №)		ПЗКМК-ПВС-3x1,0	
Серия (Series)	Силовой кабель (Power cable)	3C / 1.0mm <sup>2</sup>		Схема поперечного сечения (Construction D.W.G)			
Проводник (Conductor)	AWG / S, мм <sup>2</sup>						
	Материал (Material)	Бескислородная медь (BC)					
	Количество/диаметр, мм (Size)	33/0.2±0.006					
	Многожильный диаметр, мм (Stranded diameter)	1.32					
Оболочка (Insulation)	Мин.средняя толщина, мм (Min AVG thick.)	0.55					
	Материал (Material)	PVC					
	Диаметр, мм (O.D.)	2.4±0.08					
Скрутка (Pairs)	Направление/длина скрутки, мм (Direction/length)	S/240					
Дополнительно (Additionally)				Цветовое обозначение (Colour code)			
				3C: Коричневый, Синий, Желто-зеленый (3C: Brown, Blue, Yellow-green)			
				Печать (Print information)			
Оболочка (Jacket)	Тип оболочки (Jacket type)	Внешняя оболочка (Outer jacket)	Внутренняя оболочка (Inner jacket)	Текст (Text)			
	Материал (Material)	PVC		Цвет (Color)			
	Цвет (Color)			Высота (Height)			
	Диаметр, мм (O.D.)	6.5±0.20					
	Средняя толщина, мм (AVG thick.)	0.5-0.6					
Электрические характеристики (Electrical characteristics)		Физические свойства внешней оболочки (Physical properties of Jacket)				ПЗКМК-ПВС-3x1,0	
Conductor resistance: 18.3 Ω/km at 20°C Rated voltage: ≤ 500 V		Operating temperature: -20 °C to +80 °C Insulation resistance: ≥ 100 MΩ·km				Конструктор (Draw)	Контроллер (Chek)
				Заказчик (Customer)		Производитель (Manufacturer)	
						ООО "ПЗКМК"	
				Дата (Date)		15.09.2025	