

Спецификация (Specification)		24AWG (7/0.2±0.05)*4P OD: 6.0mm				Схема № (Draving №)		ПЗКМК-FUTP6-LMM								
Серия (Series)	Сетевой кабель (Network cable)		4P/24AWG				Схема поперечного сечения (Construction D.W.G)									
Проводник (Conductor)	AWG / S, мм²		24 / 0.224				Нейлоновая нить (Nylon ripcord) Голубой *Бело-голубой (Blue *White-Blue) Коричневый *Бело-коричневый (Brown *White-Brown) Крестообразный разделитель (Separator) 6A cat FUTP									
	Материал (Material)		Медь (CU)													
	Количество/диаметр, мм (Size)		7/0.2±0.05													
	Многожильный диаметр, мм (Stranded diameter)		0.606													
Оболочка (Insulation)	Мин.средняя толщина, мм (Min AVG thick.)		0.2				Цветовое обозначение (Colour code)									
	Материал (Material)		HDPE													
	Диаметр, мм (O.D.)		0.9±0.005													
Пары (Pairs)	Цвет (Color)		1. Голубой*Бело-голубой (Blue*White-Blue)	2. Оранжевый*Бело-оранжевый (Orange*Wh-Orange)	3. Зеленый*Бело-зеленый (Green*White-Green)	4. Коричневый*Бело-коричневый (Brown*White-Brown)	4P: Голубой*Бело-голубой, Оранжевый*Бело-оранжевый, Зеленый*Бело-зеленый, Коричневый*Бело-коричневый (4P: Blue*White-Blue, Orange*White-Orange, Green*White-Green, Brown*White-Brown)									
	Направление/длина скрутки, мм (Direction/len		12	16	14	18										
	Экранирование жил (Al foil & mylar)	Материал (Material)														
		Обхват и перекрытие (Coverage, Overlap)														
Сборка (Collection)	Крестообразный разделитель (Separator)		Да (Yes)				Печать (Print information)									
	Общее экранирование (Al foil & mylar)		100%, >25													
Армирование (Braid)	Материал (Material)						Текст (Text)									
	Количество/диаметр (Size)						Цвет (Color)		Высота (Height)							
Земля (Drain)	AWG / S, мм²; Материал, кол-во/диаметр, мм (Mat., size)		24 / 0.224; Медь, 7/0.2 (CU)						ПЗКМК-FUTP6-LMM							
Дополнительно (Additionally)	Нейлоновая нить (Ripcord)		Да (Yes)													
	Стальной трос (Steel wire)						Конструктор (Draw)		Контроллер (Chek)	Исполнитель (Appr)						
	ПЭТ пленка (PET)															
Оболочка (Jacket)	Тип оболочки (Jacket type)		Внешняя оболочка (Outer jacket)		Внутренняя оболочка (Inner jacket)		Заказчик (Customer)		Производитель (Manufacturer)							
	Материал (Material)		LSZH													
	Цвет (Color)															
	Диаметр, мм (O.D.)		6.0±0.20						ООО "ПЗКМК"							
	Средняя толщина, мм (AVG thick.)		0.5-0.6													
Электрические характеристики (Electrical characteristics)			Физические свойства внешней оболочки (Physical properties of Jacket)				Дата (Date)									
Conductor resistance: 185 Ω/km Max. conductor current: 0.960 A Rated voltage: ≤ 50 V			Operating temperature: -20 °C to +60 °C													
							27.07.2026									