

Спецификация (Specification)		24AWG (1/0.50±0.05)*4P OD: 6.0mm				Схема № (Drawing №)		ПЗКМК-FUTP5e-POM				
Серия (Series)		Сетевой кабель (Network cable)		4P/24AWG		Схема поперечного сечения (Construction D.W.G)						
Проводник (Conductor)	AWG / S, мм²		24 / 0.2050		Нейлоновая нить (Nylon ripcord) Голубой (Blue) *Бело-голубой (White-Blue) Коричневый (Brown) *Бело-коричневый (White-Brown) Внешняя оболочка (Outer jacket) Оранжевый (Orange) *Бело-оранжевый (White-Orange) Зеленый (Green) *Бело-зеленый (White-Green) Экранирование (Al & mylar) Земля (Ground wire) See cat FUTP							
	Материал (Material)		Медь (CU)									
	Количество/диаметр, мм (Size)		1/0.50±0.05									
	Многожильный диаметр, мм (Stranded diameter)											
Оболочка (Insulation)	Мин.средняя толщина, мм (Min AVG thick.)		0.2									
	Материал (Material)		HDPE									
	Диаметр, мм (O.D.)		0.9±0.005									
Пары (Pairs)	Цвет (Color)		1. Голубой*Бело-голубой (Blue*White-Blue)		2. Оранжевый*Бело-оранжевый (Orange*Wh-Orange)		3. Зеленый*Бело-зеленый (Green*White-Green)		4. Коричневый*Бело-коричневый (Brown*White-Brown)			
	Направление/длина скрутки, мм (Direction/len)		12		16		14		18			
	Экранирование жил (Al foil & mylar)	Материал (Material)										
		Обхват и перекрытие (Coverage, Overlap)										
Сборка (Collection)	Крестообразный разделитель (Separator)				4P: Голубой*Бело-голубой, Оранжевый*Бело-оранжевый, Зеленый*Бело-зеленый, Коричневый*Бело-коричневый (4P: Blue*White-Blue, Orange*White-Orange, Green*White-Green, Brown*White-Brown)							
	Общее экранирование (Al foil & mylar)		100%, >25									
Армирование (Braid)	Материал (Material)				Печать (Print information)							
	Количество/диаметр (Size)											
Земля (Drain)	AWG / S, мм²; Материал, кол-во/диаметр, мм (Mat., size)				Текст (Text)							
Дополнительно (Additionally)	Нейлоновая нить (Ripcord)		Да (Yes)		Цвет (Color)				Высота (Height)			
	Стальной трос (Steel wire)				GCR		ПЗКМК-FUTP5e-POM					
	ПЭТ пленка (PET)											
Оболочка (Jacket)	Тип оболочки (Jacket type)		Внешняя оболочка (Outer jacket)		Внутренняя оболочка (Inner jacket)		Конструктор (Draw)		Контроллер (Chek)		Исполнитель (Appr)	
	Материал (Material)		PVC									
	Цвет (Color)						Заказчик (Customer)		Производитель (Manufacturer)			
	Диаметр, мм (O.D.)		6.0±0.20						ООО "ПЗКМК"			
	Средняя толщина, мм (AVG thick.)		0.5-0.6									
Электрические характеристики (Electrical characteristics)			Физические свойства внешней оболочки (Physical properties of Jacket)									
Conductor resistance: 185 Ω/km Max. conductor current: 0.960 A Rated voltage: ≤ 50 V			Operating temperature: ≤ 75 °C									
Дата (Date)		27.05.2026										