


Спецификация (Specification)		24AWG (1/0.50±0.05)*4P OD: 5.3mm				Схема № (Drawing №)		ПЗКМК-UUTP5e-LOM					
Серия (Series)	Сетевой кабель (Network cable)		4P/24AWG				Схема поперечного сечения (Construction D.W.G)						
Проводник (Conductor)	AWG / S, мм²		24 / 0.2050				Нейлоновая нить (Nylon ripcord) Голубой *Бело-голубой (Blue *White-Blue) Коричневый *Бело-коричневый (Brown *White-Brown) Внешняя оболочка (Outer jacket) Оранжевый *Бело-оранжевый (Orange *White-Orange) Зеленый *Бело-зеленый (Green *White-Green)  See cat UUTP						
	Материал (Material)		Медь (CU)										
	Количество/диаметр, мм (Size)		1/0.50±0.05										
	Многожильный диаметр, мм (Stranded diameter)												
Оболочка (Insulation)	Мин.средняя толщина, мм (Min AVG thick.)		0.2										
	Материал (Material)		HDPE										
	Диаметр, мм (O.D.)		0.9±0.005										
Пары (Pairs)	Цвет (Color)		1. Голубой*Бело-голубой (Blue*White-Blue)	2. Оранжевый*Бело-оранжевый (Orange*Wh-Orange)	3. Зеленый*Бело-зеленый (Green*White-Green)	4. Коричневый*Бело-коричневый (Brown*White-Brown)	Цветовое обозначение (Colour code)						
	Напр-е/длина скрутки, мм (Direction/length)		12	16	14	18							
	Экранирование жил (Al foil & mylar)	Материал (Material)											
		Обхват и перекрытие (Coverage, Overlap)											
Сборка (Collection)	Крестообразный разделитель (Separator)						4P: Голубой*Бело-голубой, Оранжевый*Бело-оранжевый, Зеленый*Бело-зеленый, Коричневый*Бело-коричневый (4P: Blue*White-Blue, Orange*White-Orange, Green*White-Green, Brown*White-Brown)						
	Общее экранирование (Al foil & mylar)												
Армирование (Braid)	Материал (Material)						Печать (Print information)						
	Количество/диаметр (Size)												
Земля (Drain)	AWG / S, мм²; Материал, кол-во/диаметр, мм (Mat., size)						Текст (Text)						
Дополнительно (Additionally)	Нейлоновая нить (Ripcord)		Да (Yes)				Цвет (Color)			Высота (Height)			
	Стальной трос (Steel wire)						 ПЗКМК-UUTP5e-LOM						
	ПЭТ пленка (PET)												
Оболочка (Jacket)	Тип оболочки (Jacket type)		Внешняя оболочка (Outer jacket)		Внутренняя оболочка (Inner jacket)		Конструктор (Draw)		Контроллер (Chek)	Исполнитель (Appr)			
	Материал (Material)		LSZH										
	Цвет (Color)						Заказчик (Customer)		Производитель (Manufacturer)				
	Диаметр, мм (O.D.)		5.3±0.20						ООО "ПЗКМК"				
	Средняя толщина, мм (AVG thick.)		0.5-0.6										
Электрические характеристики (Electrical characteristics)		Физические свойства внешней оболочки (Physical properties of Jacket)				Дата (Date)							
Conductor resistance: 185 Ω/km Max. conductor current: 0.960 A Rated voltage: ≤ 50 V		Operating temperature: -20 °C to +60 °C											
						27.05.2026							