

Спецификация (Specification)		1.5mm ² (48/0.2±0.006)*3C		Схема № (Drawing №)	ПЗКМК-ПВС-3x1,5	
Серия (Series)	Силовой кабель (Power cable)	3C / 1.5mm ²		Схема поперечного сечения (Construction D.W.G)		
Проводник (Conductor)	AWG / S, мм ²					
	Материал (Material)	Бескислородная медь (BC)				
	Количество/диаметр, мм (Size)	48/0.2±0.006				
	Многожильный диаметр, мм (Stranded diameter)	1.6				
Оболочка (Insulation)	Мин.средняя толщина, мм (Min AVG thick.)	0.55		<p>Внешняя оболочка (Outer jacket)</p> <p>Коричневый (Brown)</p> <p>Синий (Blue)</p> <p>Желто-зеленый (Yellow-Green)</p> <p>пвс 1.5</p>		
	Материал (Material)	PVC				
	Диаметр, мм (O.D.)	2.7±0.08				
Скрутка (Pairs)	Направление/длина скрутки, мм (Direction/length)	S/240		Цветовое обозначение (Colour code)		
Дополнительно (Additionally)				3C: Коричневый, Синий, Желто-зеленый (3C: Brown, Blue, Yellow-green)		
Оболочка (Jacket)	Тип оболочки (Jacket type)	Внешняя оболочка (Outer jacket)	Внутренняя оболочка (Inner jacket)	Печать (Print information)		
	Материал (Material)	PVC		Текст (Text)		
	Цвет (Color)			Цвет (Color)		
	Диаметр, мм (O.D.)	7.5±0.20		Высота (Height)		
	Средняя толщина, мм (AVG thick.)	0.5-0.6				
Электрические характеристики (Electrical characteristics)		Физические свойства внешней оболочки (Physical properties of Jacket)		ПЗКМК-ПВС-3x1,5		
Conductor resistance: 12.03 Ω/km at 20°C Rated voltage: ≤ 500 V		Operating temperature: -20 °C to +80 °C Insulation resistance: ≥ 100 MΩ·km		Конструктор (Draw) Контроллер (Chek) Исполнитель (Appr)		
				Заказчик (Customer) Производитель (Manufacturer)		
				ООО "ПЗКМК"		
				Дата (Date) 15.09.2025		