

Спецификация (Specification)			24AWG (7/0.2±0.05)*4P OD: 6.0mm				Схема № (Draving №)		ПЗКМК-SFUTP5е-PMM			
Серия (Series)	Сетевой кабель (Network cable)		4P/24AWG				Схема поперечного сечения (Construction D.W.G.)					
Проводник (Conductor)	AWG / S, мм²		24 / 0.224				Голубой *Бело-голубой (Blue *White-Blue) PET пленка (PET) Коричневый *Бело-коричневый (Brown *White-Brown) Армирование (Braid) Внешняя оболочка (Outer jacket) Оранжевый *Бело-оранжевый (Orange *White-Orange) Зеленый *Бело-зеленый (Green *White-Green) Экранирование (Al & mylar) See cat SFUTP					
	Материал (Material)		Медь (CU)									
	Количество/диаметр, мм (Size)		7/0.2±0.05									
	Множожильный диаметр, мм (Stranded diameter)		0.606									
Оболочка (Insulation)	Мин.средняя толщина, мм (Min AVG thick.)		0.2									
	Материал (Material)		HDPE									
	Диаметр, мм (O.D.)		0.9±0.005									
Пары (Pairs)	Цвет (Color)		1. Голубой*Бело-голубой (Blue*White-Blue)	2. Оранжевый*Бело-оранжевый (Orange*Wh-Orange)	3. Зеленый*Бело-зеленый (Green*White-Green)	4. Коричневый*Бело-коричневый (Brown*White-Brown)						
	Направление/длина скрутки, мм (Direction/len		12	16	14	18						
	Экранирование жил (Al foil & mylar)	Материал (Material)										
		Обхват и перекрытие (Coverage, Overlap)										
Сборка (Collection)	Крестообразный разделитель (Separator)						4Р: Голубой*Бело-голубой, Оранжевый*Бело-оранжевый, Зеленый*Бело-зеленый, Коричневый*Бело-коричневый (4P: Blue*White-Blue, Orange*White-Orange, Green*White-Green, Brown*White-Brown)					
	Общее экранирование (Al foil & mylar)		100%, >25									
Армирование (Braid)	Материал (Material)		CU				Печать (Print information)					
	Количество/диаметр (Size)		16*4									
Земля (Drain)	AWG / S, мм²; Материал, кол-во/диаметр, мм (Mat., size)						Текст (Text)					
Дополнительно (Additionally)	Нейлоновая нить (Ripcord)						Цвет (Color)				Высота (Height)	
	Стальной трос (Steel wire)						GCR		ПЗКМК-SFUTP5е-PMM			
	ПЭТ пленка (PET)		Да (Yes)									
Оболочка (Jacket)	Тип оболочки (Jacket type)		Внешняя оболочка (Outer jacket)		Внутренняя оболочка (Inner jacket)		Конструктор (Draw)		Контроллер (Chek)		Исполнитель (Appr)	
	Материал (Material)		PVC									
	Цвет (Color)											
	Диаметр, мм (O.D.)		6.0±0.20									
	Средняя толщина, мм (AVG thick.)		0.5-0.6									
Электрические характеристики (Electrical characteristics)			Физические свойства внешней оболочки (Physical properties of Jacket)									
Conductor resistance: 185 Ω/km Max. conductor current: 0.960 A Rated voltage: ≤ 50 V			Operating temperature: ≤ 75 °C									
Дата (Date)			27.07.2026									