

Спецификация (Specification)		24AWG (1/0.50±0.05)*4P OD: 5.8mm				Схема № (Drawing №)	ПЗКМК-UUTP5e-XOM		
Серия (Series)	Сетевой кабель (Network cable)	4P/24AWG				Схема поперечного сечения (Construction D.W.G)			
Проводник (Conductor)	AWG / S, мм ²	24 / 0.2050							
	Материал (Material)	Медь (CU)							
	Количество/диаметр, мм (Size)	1/0.50±0.05							
	Многожильный диаметр, мм (Stranded diameter)								
Оболочка (Insulation)	Мин.средняя толщина, мм (Min AVG thick.)	0.2				<p>Нейлоновая нить (Nylon ripcord)</p> <p>Голубой *Бело-голубой (Blue *White-Blue)</p> <p>Коричневый *Бело-коричневый (Brown *White-Brown)</p> <p>Внешняя оболочка (Outer jacket)</p> <p>Оранжевый *Бело-оранжевый (Orange *White-Orange)</p> <p>Зеленый *Бело-зеленый (Green *White-Green)</p> <p>5e cat UUTP</p>			
	Материал (Material)	HDPE							
	Диаметр, мм (O.D.)	0.9±0.005							
Пары (Pairs)	Цвет (Color)	1. Голубой*Бело-голубой (Blue*White-Blue)	2. Оранжевый*Бело-оранжевый (Orange*Wh-Orange)	3. Зеленый*Бело-зеленый (Green*White-Green)	4. Коричневый*Бело-коричневый (Brown*White-Brown)	<p>Цветовое обозначение (Colour code)</p> <p>4P: Голубой*Бело-голубой, Оранжевый*Бело-оранжевый, Зеленый*Бело-зеленый, Коричневый*Бело-коричневый (4P: Blue*White-Blue, Orange*White-Orange, Green*White-Green, Brown*White-Brown)</p>			
	Напр-е/длина скрутки, мм (Direction/length)	12	16	14	18				
	Экранирование жил (Al foil & mylar)	Материал (Material)							
		Обхват и перекрытие (Coverage, Overlap)							
Сборка (Collection)	Крестообразный разделитель (Separator)					<p>Печать (Print information)</p> <p>Текст (Text)</p> <p>Цвет (Color)</p> <p>Высота (Height)</p>			
	Общее экранирование (Al foil & mylar)								
Армирование (Braid)	Материал (Material)					<p>Конструктор (Draw)</p> <p>Контроллер (Chek)</p> <p>Исполнитель (Appr)</p>			
	Количество/диаметр (Size)								
Земля (Drain)	AWG / S, мм ² ; Материал, кол-во/диаметр, мм (Mat., size)					<p>Заказчик (Customer)</p> <p>Производитель (Manufacturer)</p> <p>ООО "ПЗКМК"</p>			
Дополнительно (Additionally)	Нейлоновая нить (Ripcord)	Да (Yes)							
	Стальной трос (Steel wire)								
	ПЭТ пленка (PET)								
Оболочка (Jacket)	Тип оболочки (Jacket type)	Внешняя оболочка (Outer jacket)		Внутренняя оболочка (Inner jacket)		<p>Дата (Date)</p> <p>27.05.2026</p>			
	Материал (Material)	XLPE							
	Цвет (Color)								
	Диаметр, мм (O.D.)	5.8±0.20							
	Средняя толщина, мм (AVG thick.)	0.5-0.6							
Электрические характеристики (Electrical characteristics)		Физические свойства внешней оболочки (Physical properties of Jacket)							
<p>Conductor resistance: 185 Ω/km</p> <p>Max. conductor current: 0.960 A</p> <p>Rated voltage: ≤ 50 V</p>		<p>Operating temperature: -60 °C to +70 °C</p>							