

Спецификация (Specification)		24AWG (7/0.2±0.05)*4P OD: 6.0mm				Схема № (Drawing №)	ПЗКМК-SFUTP5e-PMM		
Серия (Series)	Сетевой кабель (Network cable)	4P/24AWG				Схема поперечного сечения (Construction D.W.G)			
Проводник (Conductor)	AWG / S, мм ²	24 / 0.224				<p>Голубой *Бело-голубой (Blue *White-Blue) Внешняя оболочка (Outer jacket) Оранжевый *Бело-оранжевый (Orange *White-Orange) Зеленый *Бело-зеленый (Green *White-Green) Коричневый *Бело-коричневый (Brown *White-Brown) Экранирование (Al & mylar) Армирование (Braid) Земля (Ground wire)</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">5e cat SF/UTP</p>			
	Материал (Material)	Медь (CU)							
	Количество/диаметр, мм (Size)	7/0.2±0.05							
	Многожильный диаметр, мм (Stranded diameter)	0.606							
Оболочка (Insulation)	Мин.средняя толщина, мм (Min AVG thick.)	0.2							
	Материал (Material)	HDPE							
	Диаметр, мм (O.D.)	0.9±0.005							
Пары (Pairs)	Цвет (Color)	1. Голубой*Бело-голубой (Blue*White-Blue)	2. Оранжевый*Бело-оранжевый (Orange*Wh-Orange)	3. Зеленый*Бело-зеленый (Green*White-Green)	4. Коричневый*Бело-коричневый (Brown*White-Brown)	Цветовое обозначение (Colour code)			
	Направление/длина скрутки, мм (Direction/len)	12	16	14	18				
	Экранирование жил (Al foil & mylar)	Материал (Material)							
		Обхват и перекрытие (Coverage, Overlap)							
Сборка (Collection)	Крестообразный разделитель (Separator)					4P: Голубой*Бело-голубой, Оранжевый*Бело-оранжевый, Зеленый*Бело-зеленый, Коричневый*Бело-коричневый (4P: Blue*White-Blue, Orange*White-Orange, Green*White-Green, Brown*White-Brown)			
	Общее экранирование (Al foil & mylar)	100%, >25							
Армирование (Braid)	Материал (Material)	AL-Mg Alloy wire				Печать (Print information)			
	Количество/диаметр (Size)	16/6/0.12±0.008				Текст (Text)			
Земля (Drain)	AWG / S, мм ² ; Материал, кол-во/диаметр, мм (Mat., size)	24 / 0.202; Медь, 7/0.2 (CU)				Цвет (Color)	Высота (Height)		
Дополнительно (Additionally)	Нейлоновая нить (Ripcord)					ПЗКМК-SFUTP5e-PMM			
	Стальной трос (Steel wire)								
	ПЭТ пленка (PET)	Да (Yes)							
Оболочка (Jacket)	Тип оболочки (Jacket type)	Внешняя оболочка (Outer jacket)		Внутренняя оболочка (Inner jacket)		Конструктор (Draw)	Контроллер (Chek)	Исполнитель (Appr)	
	Материал (Material)	PVC				Заказчик (Customer)			
	Цвет (Color)								Производитель (Manufacturer)
	Диаметр, мм (O.D.)	6.0±0.20				ООО "ПЗКМК"			
	Средняя толщина, мм (AVG thick.)	0.5-0.6							
Электрические характеристики (Electrical characteristics)			Физические свойства внешней оболочки (Physical properties of Jacket)						
Conductor resistance: 185 Ω/km Max. conductor current: 0.960 A Rated voltage: ≤ 50 V			Operating temperature: ≤ 75 °C						
						Дата (Date)	27.02.2026		