

Спецификация (Specification)		23AWG (1/0.57±0.005)*4P OD: 6.5mm				Схема № (Drawing №)	ПЗКМК-UUTP6-LOM		
Серия (Series)	Сетевой кабель (Network cable)	4P/23AWG				Схема поперечного сечения (Construction D.W.G)			
Проводник (Conductor)	AWG / S, мм ²	23 / 0.258				<p>Нейлоновая нить (Nylon ripcord) Внешняя оболочка (Outer jacket)</p> <p>Голубой *Бело-голубой (Blue *White-Blue) Оранжевый *Бело-оранжевый (Orange *White-Orange)</p> <p>Зеленый *Бело-зеленый (Green *White-Green)</p> <p>Коричневый *Бело-коричневый (Brown *White-Brown)</p> <p>Крестообразный разделитель (Separator)</p> <p style="text-align: right;">6 cat UUTP</p>			
	Материал (Material)	Медь (CU)							
	Количество/диаметр, мм (Size)	1/0.57±0.005							
	Многожильный диаметр, мм (Stranded diameter)								
Оболочка (Insulation)	Мин.средняя толщина, мм (Min AVG thick.)	0.2							
	Материал (Material)	HDPE							
	Диаметр, мм (O.D.)	0.9±0.005							
Пары (Pairs)	Цвет (Color)	1. Голубой*Бело-голубой (Blue*White-Blue)	2. Оранжевый*Бело-оранжевый (Orange*Wh-Orange)	3. Зеленый*Бело-зеленый (Green*White-Green)	4. Коричневый*Бело-коричневый (Brown*White-Brown)	Цветовое обозначение (Colour code)			
	Направление/длина скрутки, мм (Direction/len)	12	16	14	18				
	Экранирование жил (Al foil & mylar)	Материал (Material)							
		Обхват и перекрытие (Coverage, Overlap)							
Сборка (Collection)	Крестообразный разделитель (Separator)	Да (Yes)				4P: Голубой*Бело-голубой, Оранжевый*Бело-оранжевый, Зеленый*Бело-зеленый, Коричневый*Бело-коричневый (4P: Blue*White-Blue, Orange*White-Orange, Green*White-Green, Brown*White-Brown)			
	Общее экранирование (Al foil & mylar)								
Армирование (Braid)	Материал (Material)					Печать (Print information)			
	Количество/диаметр (Size)								
Земля (Drain)	AWG / S, мм ² ; Материал, кол-во/диаметр, мм (Mat., size)					Текст (Text)			
Дополнительно (Additionally)	Нейлоновая нить (Ripcord)	Да (Yes)				Цвет (Color)	Высота (Height)		
	Стальной трос (Steel wire)					ПЗКМК-UUTP6-LOM			
	ПЭТ пленка (PET)								
Оболочка (Jacket)	Тип оболочки (Jacket type)	Внешняя оболочка (Outer jacket)		Внутренняя оболочка (Inner jacket)		Конструктор (Draw)	Контроллер (Chek)	Исполнитель (Appr)	
	Материал (Material)	LSZH				Заказчик (Customer)			
	Цвет (Color)								Производитель (Manufacturer)
	Диаметр, мм (O.D.)	6.5±0.20				ООО "ПЗКМК"			
	Средняя толщина, мм (AVG thick.)	0.5-0.6							
Электрические характеристики (Electrical characteristics)		Физические свойства внешней оболочки (Physical properties of Jacket)							
Conductor resistance: 185 Ω/km Max. conductor current: 0.960 A Rated voltage: ≤ 50 V		Operating temperature: -20 °C to +60 °C							
						Дата (Date)	27.05.2026		